

## Вертикальные предохранители-выключатели-разъединители серии SL

**JEAN MÜLLER**   
THE NAME FOR SAFETY

Предназначены для включения и выключения нагрузки, защиты от коротких замыканий и перегрузок электрических цепей постоянного и переменного тока. Соответствуют стандарту МЭК 60947-3/ГОСТ Р 50030.3. Конструктивно состоят из основания, в котором размещается контактная группа, прикрытая экранами, и отводы, а также из верхней части с откидывающимися крышками, в которых находятся места установки плавких вставок.

### Вертикальные рубильники (ПВР) JEAN MULLER габаритов 00, 1, 2 и 3

- Сдвоенные аппараты габарита 3 на токи 1250А, 1600А и 2000А/АС690В
- Стандартизированные ПВР позволяют быстро производить безопасные и компактные распределительные устройства
- ПВР могут коммутироваться под нагрузкой, защита от опасного прикосновения IP20
- Простая и безопасная замена плавких вставок без дополнительных приспособлений
- Дополнительное оборудование для дистанционного контроля состояния плавких вставок, технического и коммерческого учёта, контроля напряжения, навески замка, организации временного отвода
  - Подключение отводящего медного и алюминиевого отводящего кабеля при помощи кабельных наконечников или зажимов
  - Тип SL00/100 для 100мм системы сборных шин и SL00/185, SL1, 2, 3 для 185мм системы сборных шин
  - Одно- или трёх-полюсная коммутация
  - Спец исполнение для отключения части системы сборных шин. Лёгкий способ разъединения двух шинных систем на токах до 2000А

