

## JEAN MULLER

Вертикальные предохранители-выключатели-  
разъединители (ПВР)

## Вертикальные ПВР

**JEAN MULLER**   
THE NAME FOR SAFETY



**Пример применения – низковольтное распределительное устройство**

- Стандартные аппараты SL габарита 1-3
- Аппараты SL00 и SL2 с встроенными трансформаторами тока и измерительными устройствами

**Пример применения - низковольтное распределительное устройство**

- Вводной аппарат SL3/2 000A и SL3/1 000A
- Аппарат SL2 с встроенными трансформаторами тока



## Вертикальные ПВР

### Вертикальные предохранители-выключатели-разъединители серии SL

предназначены для включения и выключения нагрузки, защиты от коротких замыканий и перегрузок электрических цепей постоянного и переменного тока. Соответствуют стандарту МЭК 60947-3/ГОСТ Р 50030.3. Конструктивно состоят из основания, в котором размещается контактная группа, прикрытая экранами, и отводы, а также из верхней части с откидывающимися крышками, в которых находятся места установки плавких вставок.



	Тип	Заказной номер	Описание
	<b>Габарит 00, I<sub>n</sub> 160А, для 100мм систем сборных шин, с трёхполюсной коммутацией</b>		
	SL00-3X3 /100/F	L5 051 001	плоское подключение M8/2xM5 кабелей сечением до 95мм <sup>2</sup> кабельным наконечником
	SL00-3X3 /100/F70	L5 057 002	зажим F70 для подключения кабелей 1,5-70мм <sup>2</sup>
	SL00-3X3 /100/KU00	L5 056 003	зажим KU00 для подключения кабелей 10-95мм <sup>2</sup>
	SL00-3X3 /100/KM00	L5 059 004	зажим KM00 для подключения кабелей 16-95мм <sup>2</sup>
	<b>Габарит 00, I<sub>n</sub> 160А, для 185мм систем сборных шин, с однополюсной коммутацией</b>		
	SL00-3X/F	L5 461 001	плоское подключение M8/2xM5
	SL00-3X/KU00	L5 466 003	зажим KU00
	<b>Габарит 00, I<sub>n</sub> 160А, для 185мм систем сборных шин, с трёхполюсной коммутацией</b>		
	SL00-3X3 /F	L5 061 001	плоское подключение M8/2xM5
	SL00-3X3 /KU00	L5 066 002	зажим KU00

#### Виды подключения отводов

Плоское подключение	Зажим F70	Зажим KU 00	Зажим KM00

## Вертикальные ПВР



	Заказной номер	Описание
	<b>Адаптер для установки двух аппаратов SL00 на 185мм систему сборных шин</b>	
	L8500897	для SL00/100
	L8500605	для SL00/185
	<b>Набор экранов</b>	
	L8650896	для выравнивания SL00/100 по высоте до габарита аппаратов SL 1-3
	<b>Крышка отсека отводов</b>	
	L8650974	для SL00/100
	L8551087	для SL00/185
	<b>Зажим</b>	
	L8570207	для монтажа аппаратов SL00 на шины без сверления, толщина шин 5-10мм
	<b>Держатель информационной таблички</b>	
	L8590656	для SL00/185
	<b>Сигнализатор положения ВКЛ/ВЫКЛ для 3х полюсно коммутируемых аппаратов</b>	
	L8690901	для SL00/100
	L8990454	для SL00/185

## Вертикальные ПВР

	<b>Экран свободного пространства</b>	
	S8900954	для 185мм системы сборных шин, ширина 100мм, крепление клипсами
	<b>Держатель экрана</b>	
	L8290020	крепление клипсами
	L8290106	крепление винтами
	<b>Держатель информационной таблички</b>	
	L8990251	для SL123
	<b>Сигнализатор положения ВКЛ/ВЫКЛ для 3х полюсно коммутируемых аппаратов</b>	
	L8990667	для SL123
	<b>Адаптер</b>	
	L8990491	для организации служебного отвода
	<b>Наборы накладок, согласно требованиям сетевых организаций</b>	
	L8990996	для разнесения отводов в пространстве.
	-	для организации коммерческого учёта.
	<b>Запрессовочная гайка</b>	
	Y3000137	M6
	Y3000042	M8
	Y3000189	M10
	Y3000015	M12
	Y3000021	M16
	Y3000090	Болт M12x35
	Y3000207	Болт M12x60
	<b>Набор для подключения</b>	
	L8990669	двух кабельных наконечников по 300 мм <sup>2</sup> на одну фазу
	<b>Держатель системы сборных шин</b>	
	S8900003	с шагом 100мм и 185мм