

НТЕ клеммы заземления пружинные 2,5-16 мм кв.



Серия НТЕ

с корпусом из полиамида

- Класс горючести Ю
- Универсальное крепление на типы реек PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и TN35
- Для заземления в одиночном желто/зеленом корпусе



Бежевая версия	НТЕ. 1 Код НТ400	НТЕ. 1/1+2 Код НТ410	НТЕ. 1/2+2 Код НТ420
Синяя версия (Exi)			
Технические характеристики			
Тип	Зажим для заземления	Зажим для заземления 1 ввода и 2 вывода	Зажим для заземления 2 ввода и 2 вывода
Номинальное сечение провода (мм ²)	1,5	1,5	1,5
Подключаемое сечение провода			
гибкий (мм ²)	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
жесткий (мм ²)	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
множильный с наконечником (мм ²)	1,5 - WP15/14	1,5 - WP15/14	1,5 - WP15/14
Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1	- / - / В2	- / - / В2	- / - / В2
Номинал. напряж. / ток / AWG	- / - / 26-14 AWG	- / - / 26-14 AWG	- / - / 26-14 AWG
Пиковое напряжение / кате горюч. загрязненности	8 КВ / 3	8 КВ / 3	8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	10	10	10
Высота / ширина / толщина TH/85 7,5 мм	40 / 50 / 4,2	40 / 61 / 4,2	40 / 65 / 4,2
Высота / ширина / толщина TH/85 15 мм	51 / 50 / 4,2	51 / 61 / 4,2	51 / 65 / 4,2
Высота / ширина / толщина G82	-	-	-
АКСЕССУАРЫ			
Торцевой изолятор серый / синий	Тип Код НМ401GR	Тип Код НМ411GR	Тип Код НМ421GR
Собранные перемычки с постоянной коммутацией	PTC/1/02 полосу PTC0102 PTC/1/03 полосу PTC0103 PTC/1/05 полосу PTC0105 PTC/1/10 полосу PTC0110 PTC/1/00 (50 полосу) PTC0100	PTC/1/02 полосу PTC0102 PTC/1/03 полосу PTC0103 PTC/1/05 полосу PTC0105 PTC/1/10 полосу PTC0110 PTC/1/00 (50 полосу) PTC0100	PTC/1/02 полосу PTC0102 PTC/1/03 полосу PTC0103 PTC/1/05 полосу PTC0105 PTC/1/10 полосу PTC0110 PTC/1/00 (50 полосу) PTC0100
Номинальный ток для перемычек (А)	17,5	17,5	17,5
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый	PTC/SP PTC0990	PTC/SP PTC0990	PTC/SP PTC0990
Многослойные перемычки 2,50 мм	-	-	-
Винты и гайки для запараллеливания	-	-	-
Цветные разделители красный, зеленый, белый	DFH/1 DH1..	DFH/2 DH2..	DFH/3 DH3..
Разделитель перемычек красный	DFM/500 DF500	DFM/500 DF500	DFM/500 DF500
Вставки мый тестовый разъем	-	-	-
Тестовый штекер	-	-	-
Сборный тестовый штекер	-	-	-
Торцевой изолятор для тестовой розетки	-	-	-
Нумерационная лента	SHZ/1 SH004	SHZ/1 SH004	SHZ/1 SH004
Отвертка для работы с зажимом	CCN/2,5-4 CCN02	CCN/2,5-4 CCN02	CCN/2,5-4 CCN02
Предупредительная крышка для групп зажимов	-	-	-
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые	-	-	-
Торцевой фиксатор	BTU для PR/DIN и PR/3 BT005 BTO BT007 BT/3 для PR/3 BT003	BTU для PR/DIN и PR/3 BT005 BTO BT007 BT/3 для PR/3 BT003	BTU для PR/DIN и PR/3 BT005 BTO BT007 BT/3 для PR/3 BT003
Установка вочная рейка в соответствии с МЭК 60715	PR/3/AC сталь 02135 PR/3/AS с перфорацией 02140	PR/3/AC сталь 02135 PR/3/AS с перфорацией 02140	PR/3/AC сталь 02135 PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы

Серия НТЕ

с корпусом из полиамида

- Класс горючести Ю
- Универсальное крепление на типы реек PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и TN35
- Для заземления в одиночном желто/зеленом корпусе



Бежевая версия	НТЕ 2 Код HT500	НТЕ 2/1+2 Код HT510	НТЕ 2/2+2 Код HT520
Синяя версия (Exi)			
Технические характеристики			
Тип	Зажим для заземления	Зажим для заземления 1 ввода и 2 вывода	Зажим для заземления 2 ввода и 2 вывода
Номинальное сечение провода (мм²)	2,5	2,5	2,5
Подключаемое сечение провода			
гибкий (мм²)	0,2 - 4	0,2 - 4	0,2 - 4
жесткий (мм²)	0,2 - 4	0,2 - 4	0,2 - 4
многожильный с наконечником (мм²)	2,5 - VP25/14	2,5 - VP25/14	2,5 - VP25/14
Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1	- / - / A3	- / - / A3	- / - / A3
Номинал. напряж. / ток / AWG	- / - / 24-12 AWG	- / - / 24-12 AWG	- / - / 24-12 AWG
Пиковое напряжение / кате горюч. загрязненности	8 КВ / 3	8 КВ / 3	8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	13	13	13
Высота / ширина / толщина TH/85 7,5 мм	41 / 54 / 5,2	41 / 70 / 5,2	41 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина TH/85 15 мм	49 / 54 / 5,2	49 / 70 / 5,2	49 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина G82	-	-	-
АКСЕССУАРЫ			
Торцевой изолятор	серый синий		
Собранные перемычки с постоянной коммутацией			
Номинальный ток для перемычек (А)	24	24	24
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	зеленый		
Многослойные перемычки	2,50 мм		
Винты и гайки для запараллеливания			
Цветные разделители	красный, зеленый, белый		
Разделитель перемычек	красный		
Вставки мый тестовой разъем			
Тестовый штекер	SDD/1	SDD/1	SDD/1
Сборный тестовой штекер			
Торцевой изолятор для тестовой розетки			
Нумерационная лента	SHZ/2	SHZ/2	SHZ/2
Отвертка для работы с зажимом	CCH/2,5-4	CCH/2,5-4	CCH/2,5-4
Предупредительная крышка	для групп зажимов		
Маркировочные таблички	отпечатанные или чистые		
Торцевой фиксатор			
Установочная рейка в соответствии с МЭК 60715			
	PR/3/AC сталь 02135	PR/3/AC сталь 02135	PR/3/AC сталь 02135
	PR/3/AS с перфорацией 02140	PR/3/AS с перфорацией 02140	PR/3/AS с перфорацией 02140





Пружинные зажимы

Серия НТЕ

с корпусом из полиамида

- Класс горючести У0
- Универсальное крепление на типы реек PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и TN35
- Для заземления в одиночном желто/зеленом корпусе



Бежевая версия	НТЕ.4 Код НТ250	НТЕ.4/1+2 Код НТ260	НТЕ.4/2+2 Код НТ270
Синяя версия (Exi)			
Технические характеристики			
Тип	Зажим для заземления	Зажим для заземления 1 ввода и 2 вывода	Зажим для заземления 2 вводов и 2 выводов
Номинальное сечение провода (мм²)	4	4	4
Подключаемое сечение провода			
гибкий (мм²)	0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6
жесткий (мм²)	0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6
множильный с наконечником (мм²)	4 - WP40/16	4 - WP40/16	4 - WP40/16
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 609-47-7-1 - / - / A4	- / - / A4	- / - / A4
Номинал. напряж. / ток / AWG	- / - / 24-10 AWG	- / - / 24-10 AWG	- / - / 24-10 AWG
Пиковое напряжение / кате горюч. загрязненности	8 КВ / 3	8 КВ / 3	8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	17	17	17
Высота / ширина / толщина	45 / 58 / 6,2	45 / 78 / 6,2	45 / 98 / 6,2
Высота / ширина / толщина	52 / 58 / 6,2	52 / 78 / 6,2	52 / 98 / 6,2
Высота / ширина / толщина	-	-	-
	TH/85 7,5 мм		
	TH/85 15 мм		
	G82		
АКСЕССУАРЫ			
Торцевой изолятор	серый синий		
Собранные перемычки с постоянной иммутацией			
PTC/5/02 полоса	PTC0502	PTC/5/02 полоса	PTC0502
PTC/5/03 полоса	PTC0503	PTC/5/03 полоса	PTC0503
PTC/5/05 полосов	PTC0505	PTC/5/05 полосов	PTC0505
PTC/5/10 полосов	PTC0510	PTC/5/10 полосов	PTC0510
PTC/5/00 (40 полосов)	PTC0500	PTC/5/00 (40 полосов)	PTC0500
Номинальный ток для перемычек (А)	32	32	32
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	зеленый		
Многослойные перемычки	2,50 мм		
Винты и гайки для запараллеливания			
Цветные разделители	красный, зеленый, белый		
Разделитель перемычек	красный		
Вставляемый тестовый разъем			
Тестовый штепсель	SDD/1	SDD/1	SDD/1
Сборный тестовый штепсель			
Торцевой изолятор для тестовой розетки			
Нумерационная лента	SHZ/4	SHZ/4	SHZ/4
Отвертка для работы с зажимом	CCN/2,5-4	CCN/2,5-4	CCN/2,5-4
Предупредительная крышка	для групп зажимов		
Маркировочные таблички	отпечатанные или чистые		
Торцевой фиксатор			
ВТУ для PR/DIN и PR/3	BT005	ВТУ для PR/DIN и PR/3	BT005
ВТО	BT007	ВТО	BT007
ВТ/3 для PR/3	BT008	ВТ/3 для PR/3	BT008
Установочная рейка в соответствии с МЭК 60715			
	PR/3/AC сталь 02135	PR/3/AC сталь 02135	PR/3/AC сталь 02135
	PR/3/AS с перфорацией 02140	PR/3/AS с перфорацией 02140	PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы

Серия НТЕ

с корпусом из полиамида

- Класс горючести Ю
- Универсальное крепление на типы реек PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и TN35
- Для заземления в одиночном желто/зеленом корпусе



Бежевая версия	НТЕ.6	НТЕ.10	НТЕ.16
	Код НТЗ 10	Код НТЗ 30	Код НТЗ 40
Синяя версия (Exi)			
Технические характеристики			
Тип	Зажим для заземления	Зажим для заземления	Зажим для заземления
Номинальное сечение провода (мм²)	6	10	16
Подключаемое сечение провода			
гибкий (мм²)	0,2 - 10	1,5 - 16	1,5 - 25
жесткий (мм²)	0,2 - 10	1,5 - 16	1,5 - 25
множильный с наконечником (мм²)	6 - WPE0/20	10 - WP100/21	16 - WP160/22
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 60947-7-1		
Номинал. напряж. / ток / AVG	UL - cUL		
Пиковое напряжение / кате гория загрязненности	- / - / A5	- / - / A6	- / - / A7
Длина зачистки изоляции (мм)	8 KB / 3	12 KB / 3	12 KB / 3
Высота / ширина / толщина	18	18	18
Высота / ширина / толщина	44 / 62 / 8,2	58 / 71 / 10	56 / 80 / 12
Высота / ширина / толщина	52 / 62 / 8,2	61 / 70 / 10	64 / 80 / 12
Высота / ширина / толщина	-	-	-
	TH85 7,5 мм		
	TH85 15 мм		
	G82		
АКСЕССУАРЫ			
Торцевой изолятор	серый синий		
Собранные перемычки с постоянной коммутацией			
Номинальный ток для перемычек (А)	41	57	76
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	зеленый		
Многослойные перемычки	2,50 мм		
Винты и втулки для запараллеливания			
Цветные разделители	красный, зеленый, белый		
Разделитель перемычек	красный		
Вставка мый тестовой разъем			
Тестовый штекер	SDD/1	SDD/1	SDD/1
Сборный тестовый штекер			
Торцевой изолятор для тестовой розетки			
Нумерационная лента	SHZ/6	SNZ/10	SN005
Отвертка для работы с зажимом	CCN/2,5-4	CCN/4	CCN/4
Предупредительная крышка	для групп зажимов		
Маркировочные таблички	отпечатанные или чистые		
Торцевой фиксатор			
Установочная рейка в соответствии с МЭК 60715			
	PR/3/AC сталь	PR/3/AC сталь	PR/3/AC сталь
	PR/3/AS с перфорацией	PR/3/AS с перфорацией	PR/3/AS с перфорацией
	02135	02135	02135
	02140	02140	02140