

# Корпуса учёта и распределения типа ЩУРН



## Корпуса учёта и распределения типа ЩУРН


Корпуса щитов учёта и распределения типа ЩУРН изготавливаются навесного и приутопленного (в нишу) исполнения из листового материала толщиной не менее 1 мм и предназначены для установки систем учёта и распределения электроэнергии в сетях переменного тока частотой 50 Гц. Конструктивно ЩУРН представляют собой металлические корпуса с открывающейся передней дверью и встроенными замками для одностороннего обслуживания и могут изготавливаться по требованию заказчика с окнами для снятия показаний счётчика. Корпуса ЩУРН разработаны с учётом применения различных типов счётчиков электроэнергии и элементов модульной конструкции, позволяющих оперативно изменять схемное решение, найти оптимальный вариант для различных исполнений. Корпуса имеют узел заземления, комплектуются фальшпанелями, элементом пломбировки вводных аппаратов, знаками безопасности и по заявке заказчика оборудуются N и PE шинами.

Корпуса щитков наружной установки изготавливаются антивандалной конструкции с закрытыми петлями и могут устанавливаться на опорах ВЛИ, на железобетонных приставках, металлических стойках и стенах зданий. Во всех случаях корпуса комплектуются средствами крепления, а при установке на металлической стойке — самой металлической стойкой.

Покрытие поверхностей производится методом порошковой технологии, цвет RAL-7035.

Наличие собственного мобильного производства позволяет изготовить изделия как освоенных типовых конструкций, так и индивидуальных в соответствии с пожеланиями заказчика.

### Структура условного обозначения



### Основные параметры и характеристики

№ п/п	Наименование и исполнение корпуса	Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм	Степень защиты	Климатическое исполнение	Прим.
1	ЩУРН-1/4	500x250x140	IP54	У1	
2	ЩУРН-3/6	650x250x140	IP54	У1	
1	ЩУРН-1/9	500x300x165	IP30	УХЛ4-У3	
2	ЩУРН-3/9	540x300x165	IP30	УХЛ4-У3	
3	ЩУРН-1/12	395x310x165	IP30-IP54	УХЛ4-У2	
4	ЩУРН-3/12	540x310x165	IP30-IP54	УХЛ4-У2	
5	ЩУРН-1/15	470x400x145	IP30	УХЛ4-У3	
6	ЩУРН-3/18	540x440x165	IP30	УХЛ4-У3	
7	ЩУРН-3/24	540x510x165	IP30-IP54	УХЛ4-У3	2-х дверн.
8	ЩУРН-3/30	540x510x165	IP30-IP54	УХЛ4-У3	2-х дверн.
9	ЩУРН-3/36	560x550x165	IP30	УХЛ4-У3	2-х дверн.
10	ЩУРН-3/42	560x600x165	IP30	УХЛ4-У3	2-х дверн.
11	ЩУРН-3/48	520x610x165	IP30	УХЛ4-У3	2-х дверн.
12	ЩУРН-3x2/36	650x610x165	IP30	УХЛ4-У3	2-х дверн.
13	ЩУРН-3x2/42	650x610x165	IP30	УХЛ4-У3	2-х дверн.
14	ЩУ 1/1	310x300x165	IP30-IP54	УХЛ4-У2	