

Выключатели нагрузки ВН32



АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ВН32 АТРИОН




ОПИСАНИЕ
Выключатели нагрузки ВН32 АТРИОН предназначены для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок, уже защищенных от сверхтоков другими коммутационными аппаратами, в электрических цепях с номинальным напряжением до 400 В и рабочим током до 100 А. Монтаж производят на 35 мм монтажную DIN-рейку. Все изделия соответствуют стандартам IEC60947-3, GB 14048.3.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная частота, Гц	50/60
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальное напряжение, В	230/400
Номинальный ток, А	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Номинальный кратковременно допустимый ток (при t = 1 с), А	15 I _n
Условия эксплуатации	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-40 + +40
Степень защиты	IP 20
Электрическая износостойкость, циклов В_О	≥ 10000
Механическая износостойкость, циклов В_О	≥ 20000
Номинальное поперечное сечение подключаемых проводников, мм ²	6-35
Содержание серебра в одном полюсе выключателя, гр	0,1±0,4
Масса 1 полюса, кг	≤ 0,11
Категория применения	АС 22В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



14

www.tehenergo.by



РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ РН45-63




ОПИСАНИЕ
Расцепитель независимый РН45-63 предназначен для дистанционного отключения двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя. Совместим с сериями ВА45-63, ВА47-29, ВА45-100, ВА160.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Расцепитель независимый выполнен в габарите однополюсного автоматического выключателя. При срабатывании независимого расцепителя на передней панели выключателя автоматического рычаг становится в положение OFF. Для повторного включения отключившегося автоматического выключателя необходимо ввести ручной рычаг выключателя автоматического в положение ON. Данная особенность исполнения конструкции позволяет гарантировать надежность работы оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В	230
Износостойкость, циклов В/О, не менее	10000
Диапазон сечений подключаемых проводов, мм ²	1-25
Присоединение к выключателю автоматическому	справа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Звончок ЗД-47




ОПИСАНИЕ
Предназначен для сигнализации возникновения внештатной ситуации в задействованной электрической цепи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальный ток, мА	60
Сила звука, ДБ	60
Номинальная мощность, ВА	1,1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



15