

Конвекционные нагреватели FLH 010 -FLH 045

FLH 010 – FLH 045

Конвекционные нагреватели

- для предотвращения низких температур и высокой влажности в электротехническом шкафу



Мощность нагрева	10 Вт	15 Вт	30 Вт	45 Вт
Макс. температура поверхности	55 °С	65 °С	90 °С	105 °С
Энергопотребление	10 Вт	15 Вт	30 Вт	45 Вт
Пусковой ток	1,0 А	1,1 А	1,2 А	1,8 А
Рабочее напряжение	230 В AC 50/60 Гц			
Диапазон напряжений	110 – 250 В AC 50/60 Гц			
Степень защиты	IP 44 (подсоединение кабеля) IP 20 (клеммное подсоединение)			
Вес	250 гр			
Материал	алюминиевый профиль, светлый, анодированный			
Тип монтажа	защелка для 35 мм DIN - рейки			
Тип подсоединения	подсоединение кабеля (500 мм) или клеммное подсоединение			
Диаметр кабеля	однопильный: 2 x 0,5 - 2,5 мм ² , многожильный: (луженый, с кабельным наконечником) 2 x 0,5 - 1,5 мм ²			
Одобрения	UL, cUL, CE, (по запросу: ГОСТ)			

За к. номер.	В X Ш X Г	Модель
17001005007	70 x 100 x 50 мм	FLH 010 с клеммником
17001005017	70 x 100 x 50 мм	FLH 010 с кабелем
17001505007	70 x 100 x 50 мм	FLH 015 с клеммником
17001505017	70 x 100 x 50 мм	FLH 015 с кабелем
17003005007	70 x 100 x 50 мм	FLH 030 с клеммником
17003005017	70 x 100 x 50 мм	FLH 030 с кабелем
17004505007	70 x 100 x 50 мм	FLH 045 с клеммником
17004505017	70 x 100 x 50 мм	FLH 045 с кабелем