

Нагреватели с ограниченной температурой поверхности FLH-LST 020 - FLH-LST 0500

FLH-LST 020 – FLH-LST 050

Нагреватели с ограниченной температурой поверхности

- для применений, где возможен случайный контакт с нагревателем или где действуют нормы по ограничению открытых источников тепла



Мощность нагрева	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Макс. температура поверхности	55 °С		
Энергопотребление	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Пусковой ток	1,1 А	1,2 А	2,3 А
Рабочее напряжение	230 В AC 50/60 Гц		
Диапазон напряжений	110 – 250 В AC 50/60 Гц		
Степень защиты	IP 44		
Вес	320 гр	450 гр	770 гр
Рабочее напряжение	230 В AC 50/60 Гц		
Материал	алюминиевый профиль, с ветлый, анодированный		
Тип монтажа	защелка для 35 мм DIN - рейки		
Тип подсоединения	подсоединение кабеля (500 мм)		
Диаметр кабеля	однопильный: 2 x 0,5 - 2,5 мм ² , многопильный: (луженый, с кабельным наконечником) 2 x 0,5 - 1,5 мм ²		
Одобрения	UL, cUL, CE, (по запросу: ГОСТ)		

Зак. номер.	В X Ш X Г	Модель
17 002105017	70 x 132 x 50 мм	FLH-LST 020 с кабелем
17 003105017	70 x 177 x 50 мм	FLH-LST 030 с кабелем
17 005105017	70 x 252 x 50 мм	FLH-LST 050 с кабелем