

Мини-нагреватели FLH 010-M - FLH 030-M

FLH 010-M – FLH 030-M

Мини-нагреватели

- подходят для применения в маленьких корпусах или для нагрева локальных точек



Мощность нагрева	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Макс. температура поверхности	95 °С	115 °С	140 °С
Энергопотребление	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Пусковой ток	1,0 А	1,1 А	1,2 А
Рабочее напряжение	230 В AC 50/60 Гц		
Диапазон напряжений	110 – 250 В AC 50/60 Гц		
Степень защиты	IP 54		
Вес	85 гр	120 гр	120 гр
Рабочее напряжение	230 В AC 50/60 Гц		
Материал	алюминиевый профиль, черный, анодированный		
Тип монтажа	защелка для 35 мм DIN - рейки		
Тип подключения	подключение кабеля (300 мм)		
Одобрения	UL, cUL, CE, (по запросу: ГОСТ)		

Зак. номер.	В X Ш X Г	Модель
17000105017	29,5 x 45 x 50 мм	FLH 010-M
17000205017	29,5 x 45 x 50 мм	FLH 020-M
17000305017	29,5 x 45 x 75 мм	FLH 030-M