

Сдвоенные термостаты FLZ 541- FLZ 543

FLZ 541 – FLZ 543

Сдвоенные термостаты

- два независимых термостата в одном блоке, независимо переключающиеся
- подсоединенные модули могут управляться разными температурными установками



Модель	FLZ 541	FLZ 542	FLZ 543
Тип контактов	НЗ/НО с пружинными контактами	НЗ/НЗ с пружинными контактами	НО/НО с пружинными контактами
Разница температур при включении (гистерезис)	< 7 К		
Погрешность точки установки	± 4 К		
Макс. коммутируемая мощность, значения в скобках: при индуктивном характере нагрузки cos φ = 0,6	НЗ: 240 В AC / 10 (2) НО: 12 В AC / 15 (2) DC: макс. 30 Вт		
Тип датчика	биметаллический		
Степень защиты	IP 20		
Вес	95 гр		

Тип монтажа	защелка для 35 мм DIN - рейки
Тип подключения	клеммная колодка под кабель сечением 0,5-2,5 мм ²
подходит для использования с	нагреватель и вентилятор вентилятор нагреватель
Одобрения	UL, cUL, CE, (по запросу: ГОСТ)

Зак. номер.	В X Ш X Г	Модель
17141000000	59 x 80,5 x 38 мм	FLZ 541 0 °C ... +60 °C
17141005000	59 x 80,5 x 38 мм	FLZ 541 0 °C ... +60 °C (5 штук)
17142000000	59 x 80,5 x 38 мм	FLZ 542 0 °C ... +60 °C
17142005000	59 x 80,5 x 38 мм	FLZ 542 0 °C ... +60 °C (5 штук)
17143000000	59 x 80,5 x 38 мм	FLZ 543 0 °C ... +60 °C
17143005000	59 x 80,5 x 38 мм	FLZ 543 0 °C ... +60 °C (5 штук)