

Гигростат FLZ 600

FLZ 600

Гигростат

- для управления нагревателями или вентиляторами в случае превышения установленного значения относительной влажности



Исполнение устройства	механический гигростат
Тип подсоединения	переключающий с пружинными контактами
Диапазон установки	40–90% относительная влажность
Разница температур при включении (гистерезис)	примерно 5%
Погрешность точной установки	± 4К (50% относительная влажность)
Макс. коммутируемая мощность, значения в скобках: при индуктивном характере нагрузки cos φ = 0,6	НЗ: 24-250 В AC / 5 (0,2) - мин.100 мА НО: 24-250 В AC / 5 (0,2) - мин.100 мА DC: макс. 30 Вт
Тип датчика	полиамидная пленка
Степень защиты	IP 20
Вес	55 гр
Тип монтажа	защелка для 35 мм DIN - рейки
Тип подсоединения	клеммная колодка под кабель сечением 0,5-2,5 мм ²
подходит для использования с	нагреватель и вентилятор
Одобрения	СЕ, (по запросу: ГОСТ)

Зак. номер.	В X Ш X Г	Модель
17207000000	37 x 64 x 46 мм	FLZ 600
17207000001	37 x 64 x 46 мм	FLZ 600 (5 штук)