

Проблесковая лампа PMF 2015

PMF 2015

Проблесковая лампа

- две комбинации вспышек
- прямой монтаж или монтаж на скобе
- поликарбонатные линзы с повышенной механической стойкостью



Рабочее напряжение	230 В 50 / 60 Гц	24 В DC
Рабочий диапазон	195 В – 253 В	18 В – 30 В
Материал (линза)	поликарбонат	
Материал (корпус)	монтаж на скобе: поликарбонат прямой монтаж: ABS	
Источник света	проблесковая трубка	
Цвет линз	прозрачный, янтарный, красный, зеленый, синий	
Частота вспышек	счетверенная или одвоенная вспышка с частотой 120 вспышек/мин	
Энергия вспышек	7 Дж	
Время жизни источника света	70% интенсивности после 12 000 000 вспышек	
Вес	прямой монтаж 0,75 кг монтаж на скобе 1,25 кг	
Коэффициент использования	100 %	
Кабельное подсоединение монтаж на скобе	M20 x 1,5	
Клеммный блок	одножильный 0,5-2,5 мм ² , многожильный 0,5-1,5 мм ²	
Степень защиты (EN 60529)	IP 65 (вертикальный монтаж)	
Одобрения по запросу	ГОСТ	

Зак. номер	Цвет линзы	В X Ш	Модель
21007104000	янтарный	Ø 177 x 185 мм	прямой монтаж 230 В AC
21007105000	красный	Ø 177 x 185 мм	прямой монтаж 230 В AC
21007804000	янтарный	Ø 177 x 185 мм	прямой монтаж 24 В DC
21007805000	красный	Ø 177 x 185 мм	прямой монтаж 24 В DC
21007104010	янтарный	Ø 150 x 185 мм	монтаж на скобе 230 В AC
21007105010	красный	Ø 150 x 185 мм	монтаж на скобе 230 В AC
21007804010	янтарный	Ø 150 x 185 мм	монтаж на скобе 24 В DC
21007805010	красный	Ø 150 x 185 мм	монтаж на скобе 24 В DC