

Проблесковая лампа Р 400 STR

Р 400 STR

Проблесковая лампа

- оптимальная подсветка посредством призматических цветных линз
- привлекает максимальное внимание посредством регулируемых последовательностей вспышек
- большой выбор методов монтажа



Рабочее напряжение	230 В 50/60 Гц	24 В AC/DC
Рабочий диапазон	207 В – 253 В	20 В – 28 В
Материал	поликарбонат	
Источник света	проблесковая трубка	
Цвет линз	прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий	
Энергия вспышек	двойная вспышка 15 + 10 Дж @ 0,75 Гц одиночная вспышка 15 Дж @ 1 Гц тройная вспышка 15 + 10 + 10 Дж @ 0,5 Гц	
Время жизни источника света	70% интенсивности после 5 000 000 вспышек	
Дизайн	байонет со стопорным винтом, предотвращающим самопроизвольное открывание	
Тип монтажа	монтаж на поверхность (скоба для монтажа на стену и трубчатый штوك как аксессуар)	
Вес	632 гр	696 гр
Тип подсоединения	клемма с винтовым присоединением 1,5 мм ²	
Кабельное подсоединение	1 x 6-7 мм кабельный ввод (на основании); 2 x M20 кабельный ввод (на боковой стороне)	
Степень защиты (EN 60529)	IP 65	
Одобрения по запросу	ГОСТ	

За к. номер.	Цвет линзы	В X Ш	Модель
213441 03000	желтый	Ø 140 x 220 мм	230 В AC
213441 05000	красный	Ø 140 x 220 мм	230 В AC
213444 03000	желтый	Ø 140 x 220 мм	24 В AC/DC
213444 05000	красный	Ø 140 x 220 мм	24 В AC/DC
21394000000	аксессуары - скоба для монтажа на стену		
21395000000	аксессуары - трубчатый шток 145 мм		
28250200000	аксессуары - держатель для крепления трубчатого штока на стену		