

# Проблесковая лампа Quadro F12

## Quadro F12

### Проблесковая лампа

- промышленный приемник легендарной проблесковой лампы Эйфелевой башни
- превосходная механическая прочность и степень защиты IP 66, IP 67 и IK 08



Рабочее напряжение	230 В 50/60 Гц	24 В DC
Рабочий диапазон	195 В – 253 В	18 В – 30 В
Материал	поликарбонат	
Источник света	проблесковая трубка	
Цвет линзы	прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий	
Частота вспышек	1 Гц = 60 вспышек/мин	
Энергия вспышек	13 Дж	
Время жизни источника света	70% интенсивности после 12 000 000 вспышек	
Тип монтажа	с помощью монтажных проушин или внутренних отверстий	
Вес	600 гр	
Тип подсоединения	клеммник пружинного типа 0,08 - 2,5 мм <sup>2</sup>	
Кабельное подсоединение	2 x M20 (на основании) / 2 x M20/M32 (на боковой стороне)	
Степень защиты (EN 60529)	IP 66, IP 67	
Стойкость к удару (EN 50102)	IK 08	
Класс защиты	II	
Одобрения по запросу	ГОСТ	

Зак. номер.	Цвет линзы	В X Ш X Г	Модель
21041103000	желтый	130 x 130 x 130 мм	230 В AC
21041105000	красный	130 x 130 x 130 мм	230 В AC
21041803000	желтый	130 x 130 x 130 мм	24 В DC
21041805000	красный	130 x 130 x 130 мм	24 В DC