

Дифференциальные автоматические выключатели PFL6


Дифференциальные автоматические выключатели PFL6



- Отключающая способность 6 кА
- Соответствует ЕН 61 009
- Ном. напряжение: 230 В, 50 Гц
- Тип АС – чувствительность к переменному току утечки
- Номинальный ток утечки – 30 мА
- Произвольная сторона подключения к сети
- Сечение присоединяемого провода 1,5 – 35 мм²
- 1 +N полюсный

I _n	Характеристика В	Характеристика С
6	PFL6-6/1N/B/003 28 6428	PFL6-6/1N/C/003 28 6464
10	PFL6-10/1N/B/003 28 6429	PFL6-10/1N/C/003 28 6465
13	PFL6-13/1N/B/003 28 6430	PFL6-13/1N/C/003 28 6466
16	PFL6-16/1N/B/003 28 6431	PFL6-16/1N/C/003 28 6467
20	PFL6-20/1N/B/003 28 6432	PFL6-20/1N/C/003 28 6468
25	PFL6-25/1N/B/003 28 6433	PFL6-25/1N/C/003 28 6469
32	PFL6-32/1N/B/003 28 6434	PFL6-32/1N/C/003 28 6470
40	PFL6-40/1N/B/003 28 6435	PFL6-40/1N/C/003 28 6471

Схема подключения



Размеры [мм]

