

## Держатели Bussmann, держатели-разъединители GSTA, NH-SLS

134 Держатели разъединители, плавкие вставки

www.eaton.ru/electrical

Обзорный каталог 2015

### Держатели разъединители плавких вставок GSTA



Типоразмер 00	Типоразмер 1	Типоразмер 2	Типоразмер 3
GSTA00-160 95558	GST A1 17250	GSTA2 21 996	GSTA3 26742

- Ном. напряжение 690 В 50 Гц, 440 В DC
- Поставляется без предохранителей
- Установка на монтажную плату
- 3-х полюсное исполнение

#### Крышки для GST A с электронным мониторингом



Типоразмер 00	Типоразмер 1	Типоразмер 2	Типоразмер 3
GST00-DSI 1 07 956	GST1-DSI 1 07 957	GST2-DSI 1 07 958	GST3-DSI 1 07 959

- Индикация работы
- Работа – зеленый светодиод
- Предохранитель перегорел – 3 красных светодиода (L1, L2, L3)
- Релейная сигнализация

### Держатели-разъединители плавких вставок NH-SLS



Типоразмер 00	Типоразмер 1	Типоразмер 2	Типоразмер 3
NH-SLS-00/160 1 06210	NH-SLS-1/250 1 06212	NH-SLS-2/400 1 06213	NH-SLS-3/630 1 06214
NH-SLS-00/160 <sup>1</sup> 1 06211	<sup>2</sup> Расстояние между центрами шин – 60 мм		

- Установка на шины
- Расстояние между центрами шин – 180 мм<sup>2</sup>
- Поставляется без предохранителей

### Держатели плавких вставок Bussmann



	Типоразмер 00	Типоразмер 1	Типоразмер 2	Типоразмер 3	Типоразмер 4
1 Полюс	SD00-D	SD1-D	SD2-D	SD3-D	SD4-S
3 Полюса	TD00-D	TD1-D	TD2-D	TD3-D	-

- 1-полюсное и 3-полюсное исполнение
- Крепление болтами или на DIN-рейку
- Широкий ряд аксессуаров