

Плавкие вставки NHG, Bussmann

Плавкие вставки Bussmann NHG



- Отключающая способность 120 кА
- Номинальное напряжение 500 VAC/250VDC
- Тип gG(gL) для защиты линий

In, A	Типоразмер 00	Типоразмер 0	Типоразмер 1	Типоразмер 2	Типоразмер 3	Типоразмер 4
2	2NHG00B					
4	4NHG00B					
6	6NHG00B					
10	10NHG00B	10NHG0B	10NHG01B			
16	16NHG00B	16NHG0B	16NHG01B			
20	20NHG00B	20NHG0B	20NHG01B			
25	25NHG00B	25NHG0B	25NHG01B			
32	32NHG00B	32NHG0B	32NHG01B			
35	35NHG00B	35NHG0B	35NHG01B	35NHG02B		
40	40NHG00B	40NHG0B	40NHG01B	40NHG02B		
50	50NHG00B	50NHG0B	50NHG01B	50NHG02B		
63	63NHG00B	63NHG0B	63NHG01B	63NHG02B		
80	80NHG00B	80NHG0B	80NHG01B	80NHG02B		
100	100NHG00B	100NHG0B	100NHG01B	100NHG02B		
125	125NHG00B	125NHG0B	125NHG01B	125NHG02B		
160	160NHG00B	160NHG0B	160NHG01B	160NHG02B		
200			200NHG1B	200NHG02B		
224			224NHG1B	224NHG02B		
250			250NHG1B	250NHG02B	250NHG03B	
315				315NHG2B	315NHG03B	
355				355NHG2B	355NHG03B	
400				400NHG2B	400NHG03B	
500					500NHG3B	500NHG4G
630					630NHG3B	630NHG4G
800						800NHG4G
1000						1000NHG4G
1250						1250NHG4G

Быстродействующие плавкие вставки Bussmann



- Отключающая способность 200 кА
- Характеристики gR и gR
- Номинальное напряжение 690 В

In, A	Типоразмер	Код заказа	Держатель плавких вставок
16	000	170M1359 171968	170H1007 171988
25	000	170M1361 171969	
32	000	170M1362 171970	
40	000	170M1363 171971	
50	000	170M1364 171972	
63	000	170M1365 171973	
80	000	170M1366 171974	170H3004 171989
100	S1	170M3012 171976	
125	S1	170M3013 173799	
160	S1	170M3014 171977	
200	S1	170M4008 171978	
315	S1	170M4010 171979	
350	S1	170M4011 171980	
400	S2	170M5008 171984	
450	S1	170M4013 171981	
500	S1	170M4014 171982	
500	S3	170M6008 171985	
630	S1	170M4016 171983	
900	S3	170M6013 171986	
1250	S3	170M6016 171987	