

Дополнительный контакт ZB2



Кнопки управления XB2

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Кнопки управления XB2 предназначены для оперативного управления технологическим оборудованием. Представляют собой унифицированные изделия, состоящие из двух частей: корпуса с контактными группами и головки с различными механизмами управления контактными группами. Материал корпуса: металл, пластик. Конструкция кнопок позволяет при необходимости монтировать на них дополнительные замыкающие и замыкающие контакты. Применяются в электрических цепях переменного тока частотой 50/60Гц с напряжением до 660В и постоянного с напряжением до 400В. Все изделия соответствуют стандартам IEC 60947-5-1, GB14048.5-2001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная частота, Гц	50 / 60
Выдерживаемое напряжение, В в минуту	2500
Условия эксплуатации	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-10 + +40
Степень защиты	IP 40
Электрическая износостойкость, циклов В_О	≥ 50x10 ⁴
Механическая износостойкость, циклов В_О	≥ 100x10 ⁴



ОПИСАНИЕ

Кнопка управления потайная без фиксации. Металлический корпус.

Цвет	Тип контакта	Наименование	Габаритные размеры
черный	H/O	XB2-BA21	
зеленый	H/O	XB2-BA31	
красный	H/З	XB2-BA42	




ОПИСАНИЕ

Кнопка управления потайная без фиксации. Пластиковый корпус.

Рисунок на кнопке	Тип контакта	Наименование	Габаритные размеры
	H/O	XB2-EA3311	
	H/З	XB2-EA4322	

www.tehenergo.by



ОПИСАНИЕ

Кнопка-трибок с фиксацией и возвратом с помощью поворота. Металлический корпус (XB2-BS542), пластиковый (XB2-E5542).

Диаметр грибка	Тип контакта	Наименование	Габаритные размеры
Ø40	H/З	XB2-BS542	
Ø40	H/З	XB2-E5542	



ОПИСАНИЕ

Переключатель со стандартной ручкой на 2/3 положения. Металлический корпус.

Алгоритм работы	Тип контакта	Наименование	Габаритные размеры
с фиксацией	H/O	XB2-BD21	
с фиксацией	H/O+H/З	XB2-BD25	
с фиксацией	2 H/O	XB2-BD33	
с возвратом в центр	2 H/O	XB2-BD53	



ОПИСАНИЕ

Цвет	Тип контакта	Наименование	Габаритные размеры
зеленый	H/O	ZB2-BE101	
красный	H/З	ZB2-BE102	



НАЗНАЧЕНИЕ

Защитный колпачок предназначен для защиты кнопок XB2 от попадания влаги и пыли.