

Дифференциальные автоматические выключатели RX3

ВДТ и АВДТ RX³

УЗО и дифавтоматы



4 194 03










4 020 25



4 020 70

Соответствие требованиям стандарта МЭК 61008-1

- Тип АС : срабатывание ВДТ обеспечивается синусоидальным переменным дифференциальным током
 - Тип А : срабатывание ВДТ обеспечивается и синусоидальным переменным, и пульсирующим постоянным дифференциальными токами
- Установка вспомогательных устройств не предусмотрена
Совместимы с гребенчатыми шинами

Упак.	Кат. №	ВДТ (УЗО), 2 полюса, 230 В ~		
		Тип АС 		
		I _{Δп} , mA	I _n , A	Ширина в модулях
1	4 020 24	30	25	2
1	4 020 25	30	40	2
1	4 020 26	30	63	2
1	4 020 27	30	80	2
1	4 020 28	100	25	2
1	4 020 29	100	40	2
1	4 020 30	100	63	2
1	4 020 32	300	25	2
1	4 020 33	300	40	2
1	4 020 34	300	63	2
		Тип А 		
1	4 020 36	30	25	2
1	4 020 37	30	40	2
1	4 020 38	30	63	2
		ВДТ (УЗО), 4 полюса, 400 В ~ нейтраль справа		
		Тип АС 		
		I _{Δп} , mA	I _n , A	Ширина в модулях
1	4 020 62	30	25	4
1	4 020 63	30	40	4
1	4 020 64	30	63	4
1	4 020 66	100	25	4
1	4 020 67	100	40	4
1	4 020 68	100	63	4
1	4 020 70	300	25	4
1	4 020 71	300	40	4
1	4 020 72	300	63	4
		Тип А 		
1	4 020 74	30	25	4
1	4 020 75	30	40	4
1	4 020 76	30	63	4
		АВДТ (дифавтоматы), 6000 А, однополюсные + нейтраль, 230 В ~		
		Тип АС 		
		I _{Δп} , mA	I _n , A	Ширина в модулях
1	4 193 96	30	6	2
1	4 193 97	30	10	2
1	4 193 99	30	16	2
1	4 194 00	30	20	2
1	4 194 01	30	25	2
1	4 194 02	30	32	2
1	4 194 03	30	40	2