

Жесткий маркер для держателей маркировки CHL, STC и DMP

XHIC



Толщина маркера XHIC увеличена до 0,4 мм. Это делает маркер более жестким, а его поверхность – глянцевой, что обеспечивает высокую четкость термотрансферной печати.

- Насечка на ленте позволяет легко отделять маркер.
- Заостренная сторона маркера облегчает монтаж в держателе.

наименование	мм высота/толщина	мм длина	символы кол-во	шт кол-во в рулоне	артикул
XHIC-10x4,6-W	4,6 x 0,4	10	6	1800	422104602
XHIC-15x4,6-W		15	8		422154602
XHIC-R-15x4,6-W		15	8		423154602
XHIC-R-20x4,6-W		20	12		423204602
XHIC-R-30x4,6-W		30	18		423304602
XHIC-10x4,6-Y		10	6		422104612
XHIC-15x4,6-Y		15	8		422154612
XHIC-R-15x4,6-Y		15	8		423154612
XHIC-R-20x4,6-Y		20	12		423204612
XHIC-R-30x4,6-Y		30	18		423304612

Длина маркеров HIC и XHIC подбирается по числу буквенных или цифровых символов в подписи проводника.

Белый, желтый цвета

XHIC

Материал
ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет
доступен в белом и желтом цвете

Габаритные размеры
в таблице подбора

Температура эксплуатации
от -30°C до +85°C

Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

Особенности
высокая скорость печати маркировки


Рекомендуемая модель принтера
RT200M, RT230M

Рекомендуемый тип красящей ленты для печати
Resin Premium


Алгоритм маркировки



Распечатайте и отделите значения от общей ленты



Надломите и отделите вертикальную полосу с заостренной стороны



Установите держатель на ленту с маркерами



Отделите и установите держатель на проводник