

# Держатель маркировки DMP



Держатель маркировки DMP – прозрачный профиль с карманом для установки маркеров НИС и ХНИС и отверстиями 4 мм под кабельную стяжку. Предназначен для проводников с большим сечением, представлен в четырех вариантах длины.

- Монтаж держателя маркера DMP на проводник производится с помощью кабельной стяжки или хомута максимальной шириной 4 мм.
- Маркеры НИС и ХНИС вставляются в прозрачный карман держателя маркера DMP, что дает дополнительную ламинацию надписи.
- При ошибочной маркировке возможна замена маркеров НИС и ХНИС.

## НИС, ХНИС

Информация о маркерах НИС и ХНИС на стр. 9, 10

A B C D |

Длина держателя маркера DMP подбирается по числу буквенных или цифровых символов в подписи проводника, которые наносятся на маркеры НИС и ХНИС.

| наименование | мм высота маркера (устанавливаемого) | мм длина | мм ширина, высота | шт кол-во в упак. | артикул |
|--------------|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------|
| DMP-1-10     | 4,6 мм                               | 10       | 21,5x3,1          | 500               | 715110  |
| DMP-1-15     |                                      | 15       |                   | 500               | 715115  |
| DMP-1-20     |                                      | 20       |                   | 500               | 715120  |
| DMP-1-30     |                                      | 30       |                   | 500               | 715130  |



## Характеристики

DMP

🏠 **Материал**  
ПВХ (поливинилхлорид)

🔥 **Цвет**  
основание и карман для маркера - прозрачные

📏 **Габаритные размеры**  
в таблице подбора

🌡️ **Температура эксплуатации**  
от -50°C до +85°C

## Алгоритм маркировки



01 Распечатайте значения на маркерах НИС и ХНИС



02 Установите держатель на ленту с маркерами



04 Отделите и установите держатель на проводник