


Маркировочные
наклейки
позиционные
NPP



Маркировочная наклейка NPP – это полиэфирная пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем, широким выбором размеров и цветов.

Предназначена для позиционного обозначения электрических элементов внутри шкафа и маркировки провода.

Инструкция

- Размер наклейки подбирается по числу символов и строк в обозначении электрических элементов или проводника.
- Поверхность для наклейки должна быть сухая и чистая.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.

наименование	мм ширина/ высота	наклеек кол-во в рулоне	артикул. Желтый	артикул. Белый
NPP-6,4x6,4	6,4x6,4	6000	11606061	11606060
NPP-10x04	10x4	6000	11610041	11610040
NPP-10x09	10x9	6000	11610091	11610090
NPP-15x06	15x6	6000	11615061	11615060
NPP-15x09	15x9	6000	11615091	11615090
NPP-17x10	17x10	5000	11617101	11617100
NPP-20x10	20x10	5000	11620101	11620100
NPP-25x09	25x9	3000	11625091	11625090
NPP-30x10	30x10	3000	11630101	11630100
NPP-35x10	35x10	3000	11635101	11635100
NPP-40x07	40x7	2000	11640071	11640070
NPP-40x15	40x15	1800	11640151	11640150
NPP-45x15	45x15	1800	11645151	11645150
NPP-40x20	40x20	1400	11640201	11640200
NPP-22x17	22x17	1400	11622171	11622170
NPP-35x22	35x22	1400	11635221	11635220
NPP-50x25	50x25	1100	11650251	11650250

Белый, желтый цвета


Характеристики

NPP

- Материал**
полиэфир
- Состав клея**
акрил
- Адгезия**
усиленная морозостойкость
- Толщина пленки**
65 мкм
- Температура эксплуатации**
 -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$
- Износостойкость**
стойкость к истиранию и царапинам
- Минимальная температура монтажа**
 $+15^{\circ}\text{C}$

- Особенности**
высокая скорость печати маркировки
- Рекомендуемая модель принтера**
RT200M, RT230M
- Рекомендуемый тип красящей ленты для печати**
Resin Premium

Наклейки для токоведущих шин NPP



Круглая маркировочная наклейка NPP – это полиэфирная пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким каучуковым клеем, широким выбором размеров и цветов.

Предназначена для маркировки токоведущих шин и позиционного обозначения электрических элементов внутри шкафа.

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухая и чистая.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.

наименование	цвет	мм Ø	шт. наклеек в ряду	наклеек кол-во в рулоне	артикул
NPP-30-W	○	30	1	1000	1170300
NPP-30-Y	●	30	1	1000	1170301
NPP-30-G	●	30	1	1000	1170302
NPP-30-R	●	30	1	1000	1170303
NPP-30-B	●	30	1	1000	1170304
NPP-30-YG	●●	30	1	1000	1170305
NPP-15/1-W	○	15	1	1800	11701510
NPP-15/1-Y	●	15	1	1800	11701511
NPP-15/1-G	●	15	1	1800	11701512
NPP-15/1-R	●	15	1	1800	11701513
NPP-15/1-B	●	15	1	1800	11701514
NPP-15/1-YG	●●	15	1	1800	11701515
NPP-15/2-W	○	15	2	3600	11701520
NPP-15/2-Y	●	15	2	3600	11701521
NPP-15/2-G	●	15	2	3600	11701522
NPP-15/2-R	●	15	2	3600	11701523
NPP-15/2-B	●	15	2	3600	11701524
NPP-15/2-YG	●●	15	2	3600	11701525

Характеристики

NPP

Материал
полиэфир

Состав клея
акрил

Адгезия
усиленная
морозостойкость

Толщина
пленки
65 мкм

Температура
эксплуатации
 -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$

Минимальная
температура монтажа
 $+15^{\circ}\text{C}$

Износостойкость
стойкость к истиранию
и царапинам

Особенности
высокая скорость
печати маркировки

Рекомендуемая
модель принтера
RT200M, RT230M


Рекомендуемый тип
красящей ленты для печати
Resin Premium

Наклейки с нанесенным обозначением

NPP



ELEGIR



Предупреждающий знак «молния» NPP-ZM применяется на опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов и приборов.

Знак заземления NPP-15/1-ZZ и NPP-30-ZZ размещают возле заземляющих шин электрических станций и подстанций, на корпусах оборудования, дверцах щита возле крепления заземляющего проводника.

Знак NPP-30-YGB-PEN применяется для маркировки PEN-проводников.

наименование	обозначение	мм размер	наклеек кол-во в рулоне	артикул
NPP-25/1-ZM		25x25x25	500	11732517
NPP-50/1-ZM		50x50x50	250	11735017
NPP-30-YGB-PEN		30x30	500	1170306
NPP-30-ZZ		30x30	500	1170307
NPP-15/1-ZZ		15x15	1000	11701517

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистая.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.



Характеристики

NPP

⊞ **Материал**
полиэфир

⌘ **Состав клея**
акрил

⚡ **Адгезия**
усиленная
морозостойкость

⚡ **Толщина пленки**
65 мкм

⌘ **Температура эксплуатации**
 -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$

⌘ **Минимальная температура монтажа**
 $+15^{\circ}\text{C}$

⊞ **Износостойкость**

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам